

NÁVOD K POŽITÍ A K ÚDRŽBE AKYPOOL

Čištění

Polykarbonát je třeba pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty z jeho povrchu. Většinou stačí opláchnout

zastřešení proudem vody. V případě silného znečištění je třeba omýt znečištěné místo mýdlovou vodou nebo

jemnými saponátovými prostředky (např. Jar). Na čištění povrchu profilů a polykarbonátu se používá čistá

houba nebo jemný kartáč, nesmí v něm být zachyceny drobné nečistoty nebo písek. Nesmí být používány

čisticí abrazivní pasty, které mohou způsobit poškrábání povrchu polykarbonátu. Rovněž je nepřipustné

používání přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton nebo čisticí prášek. Doporučuje se nečistit polykarbonát pokud je rozpálený od slunce. Nepoužívejte ostré náčiní na čištění zastřešení bazénu.

Ochrana zastřešení bazénu proti silnému větru

Aby se zamezilo odlétnutí zastřešení bazénu při silném větru, je nutno roztáhnout zastřešení bazénu nad

bazén a použít všech aretačních prvků zastřešení k jeho fixaci. Čelní stěny musí být rovněž nasazeny a

zajištěny, všechny dveře a jiné otvory v zastřešení uzavřeny. Nedoporučuje se přejíždět se segmenty zastřešení bazénu při silném větru. Pohyb osob v zastřešení nebo kolem zastřešení bazénu při silném

větru je

vyločen!

Ochrana zastřešení proti těžkému sněhu.

Během zimního období by nemělo docházet k nakumulování velkého množství sněhu na segmentech zastřešení bazénu. Hmotnost mokrého ulehleho sněhu je několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého, pro

příklad 10 cm ležícího mokrého sněhu váží okolo 100 kg/m². Ohrožena mohou být zejména vysoká a široká

zastřešení. Odklizení sněhu je nutno provádět symetricky, nejlépe z obou stran najednou tak, aby nedošlo k

jednostrannému zatížení konstrukce.

Údržba zastřešení bazénu

Otočné prvky doporučujeme před začátkem a po skončení sezóny promazat silikonovým olejem.

Používané materiály na zastřešení bazénu jsou odolné vůči vodě a vlhkosti, konstrukce nevyžaduje zvláštní

údržbu.

Bezpečnostní pokyny

1) Zastřešení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno, tj. k zastřešení bazénu. Sestavené zastřešení musí být dostatečně kotveno k podkladu pomocí dodávaných kolejnic (viz.návod)

2) Nezatěžujte konstrukční prvky zastřešení nadměrnou zátěží. Na konstrukci nic nezavěšujte.

Konstrukční prvky zastřešení nejsou určeny pro pohyb osob, pro lezení apod.

3) Při větrném počasí nesmí obsluha zastřešení otevírat.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nedodržením pokynů v návodu k použití a údržbě.

Záruka

Prodejce dle ustanovení občanského zákoníku poskytuje na výrobek zastřešení bazénu záruku v

délce 24 měsíců. Záruka je platná od dne předání díla do užívání. Záruka se vztahuje na vady, které

vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, špatným zacházením během

přepravy, nedodržením návodu k obsluze, či byl-li do zařízení učiněn zásah neoprávněnou osobou

či organizací a závady vzniklé z vyšší vůle