

Polykarbonátová vlna a trapéz

MONTÁŽNY SET - DREVO

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Montážna sada slúži na upevnenie vlnitých a trapézových polykarbonátových dosiek na drevené konštrukcie.



- pre polykarbonátové vlnkové a trapézové dosky hrúbky 0,8 - 2,8mm
- žiadne predvrtávanie podkonštrukcie
- rozpínacie púzdro vystužené skleným vláknom
- nerezová skrutka A2 4,8x50mm pre drevenú podkonštrukciu
- nerezová skrutka A2 6,0xLmm pre drevenú podkonštrukciu
- EPDM tesnenie Ø19mm a Ø24mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

typ	výška profilu (mm)	hrúbka profilu (mm)	priemer otvoru D (mm)	priemer skrutky d (mm)	dĺžka skrutky (mm)
DSH2-Wood	17-20	0,8 - 2,8	10	4,8	50
DSH4-Wood	21-24	0,8 - 2,8	10	4,8	50
DSH2-Wood	29-33	0,8 - 2,8	12	6,0	75
DSH2-Wood	34-38	0,8 - 2,8	12	6,0	90
DSH2-Wood	39-43	0,8 - 2,8	12	6,0	90
DSH2-Wood	44-48	0,8 - 2,8	12	6,0	100
DSH2-Wood	49-53	0,8 - 2,8	12	6,0	100


VÝHODY

- montáž zvládne jedna osoba
- zaberie polovičný čas - šetrí peniaze
- zlepšená kvalita tesnenia
- skrutky z nehrdzavejúcej ocele
- nahrádza tradičné distančné podložky



Na predvrtanie profilu slúži stupňovitý vrták Ø10mm

POSTUP MONTÁŽE



TITAN-TATRAPLAST s.r.o.

Bystrická cesta 276 I
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

tel: +421 (0)44/ 4351645
email: info@titan-tatraplast.sk
web: www.titan.sk


TITAN
TATRAPLAST