

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Montážna sada slúži na upevnenie vlnitých a trapézových polykarbonátových dosiek na oceľové konštrukcie.



- pre polykarbonátové vlnkové a trapézové dosky hrúbky 0,8 - 2,8mm
- žiadne predvrtávanie podkonštrukcie
- rozpínacie púzdro vystužené skleným vláknom
- nerezová skrutka RP-K-5,5 x 50 E16 pre oceľovú podkonštrukciu do hrúbky 5,25mm
- nerezová skrutka RP-K-6,3 x L E19 pre oceľovú podkonštrukciu do hrúbky 6mm
- EPDM tesnenie Ø19mm a Ø24mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

typ	výška profilu (mm)	hrúbka profilu (mm)	priemer otvoru D (mm)	priemer skrutky d (mm)	dĺžka skrutky (mm)
DSH2-Steel	17-20	0,8 - 2,8	10	5,5	50
DSH4-Steel	21-24	0,8 - 2,8	10	5,5	50
DSH2-Steel	29-33	0,8 - 2,8	12	6,3	70
DSH2-Steel	34-38	0,8 - 2,8	12	6,3	85
DSH2-Steel	39-43	0,8 - 2,8	12	6,3	85
DSH2-Steel	44-48	0,8 - 2,8	12	6,3	85
DSH2-Steel	49-53	0,8 - 2,8	12	6,3	85

VÝHODY

- montáž zvládne jedna osoba
- zaberie polovičný čas - šetrí peniaze
- zlepšená kvalita tesnenia
- skrutky z nehrdzavejúcej ocele
- nahrádza tradičné distančné podložky



Na predvrtanie profilu slúži stupňovitý vrták Ø10mm

POSTUP MONTÁŽE

